

# 2020 ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## FREERIDE™ 154 / 165

### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Стартер E-TEC® SHOT™
- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Платформа REV® Gen4, узкое исполнение корпуса
- Регулируемый шкив pDrive™
- Передняя подвеска RAS™ 3, оснащенная облегченными стойками лыжами и ограничителями лыж обновленной конструкции
- Боковые панели Ergo-Step
- 406 x 3912 / 4178 x 76 мм облегченная гусеница PowderMax® Light с гибкими боковинами FlexEdge™
- Передние амортизаторы KYB® Pro 36 R, задние амортизаторы KYB® Pro 40 с выносными алюминиевыми резервуарами и системой быстрой регулировки настроек сжатия Easy-Adjust (22 положения)
- Гонимые тормоза Brembo с армированными шлангами из нержавеющей стали
- Облегченное сиденье Deep Snow
- Электронная система заднего хода RER™
- Компактная цифровая панель приборов
- Задняя подвеска tMotion™ с усиленными направляющими и скребками для льда
- Быстроотключаемый стабилизатор поперечной устойчивости
- Обогреваемый перчаточный ящик объемом 4 л
- **Полноразмерные подножки Profile с крупными отверстиями**
- Калибровка для эксплуатации на уровне моря доступна для всех комплектаций
- Прозрачные щитки на руле



Представлена модель FREERIDE™ 154 850 E-TEC®

### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

#### 850 E-TEC

Особенности	Жидкостное охлаждение, двухтактный, клапана eRAVE™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	849 см³
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	80,4 мм
Максимальное частота вращения коленвала	7900 об/мин
Смесеобразование	Электронная система непосредственного впрыска E-TEC® и дополнительные форсунки
Рекомендуемое топливо	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	36
Емкость масляного бака	3,4

### ЦВЕТОВАЯ СХЕМА

Ярко-синяя (Intense Blue)

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода	3312 мм (гусеница 392 см) 3445 мм (гусеница 417 см)
Общая ширина снегохода	1080 - 1110 мм
Общая высота снегохода	1368 мм
Лыжная колея	910 или 950 мм
Общая длина лыж	1058 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм 4178 мм
Номинальная длина гусеницы	3912 мм 4178 мм
Высота грунтозацепов гусеницы	76,2 мм PowderMax® Light с гибкими боковинами FlexEdge™

### СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Тип ведущего шкива	pDrive™ (регулируемый)
Тип ведомого шкива	QRS
Включение	На уровне моря: 3300 об/мин
Количество зубьев малой звездочки	21
Количество зубьев большой звездочки	51 (391,2 см) 53 (419,1 см)
Количество зубьев ведущей звездочки	6
Диаметр ведущей звездочки	164 мм
Тормозная система	Гонимые тормоза Brembo с армированными шлангами из нержавеющей стали

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	KYB® Pro 36 R Easy-Adjust
Максимальный ход передней подвески	215 мм
Задняя подвеска	tMotion™
Центральный амортизатор	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Максимальный ход задней подвески	239 мм

### ОСОБЕННОСТИ

Рама	REV® Gen4
Исполнение корпуса	Узкое
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Deep Snow
Руль	П-образный алюминиевый руль переменного сечения с J-образными рукоятками / водительский поручень и прозрачные щитки на руле

Высота проставки руля	165 мм
Стартер	SHOT
Система заднего хода	Электронная система RER™
Электробогрев рычага управления дроссельной заслонкой	По умолчанию
Панель приборов	Компактная

Зеркала	Дополнительное оборудование
Ветровое стекло	Опция
Коньки	Квадратного сечения 3/8
Твердосплавные вставки	Длина - 102 мм, угол заточки - 90°
Тягово-сцепное устройство	Опция



Представлена модель FREERIDE™ 165 850 E-TEC®



Представлена модель FREERIDE™ 154 850 E-TEC®

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### Стартер E-TEC® SHOT™

Стартер обеспечивает возможность запуска двигателя по нажатию кнопки и практически не увеличивает общую массу снегохода.

Для проворота магнето используется разряд конденсатора большой емкости, дальнейший запуск двигателя происходит благодаря технологии E-TEC®.



### Двигатель Rotax® 850 E-TEC®

Следующее поколение наиболее совершенного двухтактного двигателя с непосредственным впрыском. В конструкции двигателя для дополнительной надежности и прочности используются проверенные временем технические решения для 4-тактных автомобильных двигателей.



### Передние амортизаторы KYB® Pro 36 R Easy-Adjust

Надежные амортизаторы с повышенными эксплуатационными характеристиками, оборудованы средствами регулировки сжатия и отбоя, обеспечивающими оптимальные настройки для самых сложных условий. Регуляторы Easy Adjust позволяют настраивать характеристики сжатия и отбоя.



### Улучшенные подножки Profile

Крупные отверстия выполненные по всей площади подножек предотвращают образование скоплений снега, оказывающих негативное воздействие как на эксплуатационные характеристики снегохода, так и на уровень комфорта райдера. Плоская передняя часть улучшает управляемость и увеличивает уровень удобства при движении.



### Задняя подвеска tMotion™

Задний маятниковый и разделенный передний рычаги подвески позволяют шасси гусеницы изгибаться в поперечной плоскости для облегчения прохождения поворотов. Рабочие характеристики и уровень комфорта улучшаются благодаря системе возрастающего сопротивления.

### ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Спидометр	По умолчанию
Тахометр	По умолчанию
Остаток топлива	По умолчанию
Температура двигателя	По умолчанию