

# 2022

# EXPEDITION® XTREME™

Высокопроизводительный  
спортивно-утилитарный  
снегоход, способный  
проехать практически везде.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ EXPEDITION® XTREME™  
850 E-TEC®

## // ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Задний амортизатор KYB† Pro 36 с алюминиевым выносным резервуаром и возможностью регулировки характеристик хода сжатия
- Передние амортизаторы HPG™ Plus
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Система крепления Multi-LinQ с 20-дюймовой крепежной пластиной грузоподъемностью 56,7 кг
- Радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Шкив pDrive™ с возможностью регулировки
- Низкая горная стропа
- Гибкая защита рук
- Электрический стартер
- Коробка передач EasyShift (H-L-N) с электронным реверсом RER™
- Лыжи Pilot™ DS 3
- Возможность регулировки ширины колеи лыж
- Радиочастотный ключ D.E.S.S.™

### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,4 л

### ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала	73 мм

### РАЗМЕРЫ

Общая длина	3293 мм
Общая ширина	1140–1180 мм
Общая высота	1280 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница	Cobra WT:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3923 × 406 × 45,7 мм (154 × 20 × 1,8 дюйма) Silent Cobra

### ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Arctic Desert (серый) / Black (черный)

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™ Plus
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	HPG™ Plus
Задний амортизатор	KYB† PRO 36
Ход задней подвески	239 мм

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле / гибкая защита рук
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения [3/8] — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/Стандарт.

**ski-doo**

