

2022

EXPEDITION® LE

Гибрид туристического и спортивного снегохода с функционалом премиум-класса для катания по трассам и бездорожью.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ EXPEDITION® LE 900 ACE™ TURBO

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатели Rotax® 900 ACE™ Turbo — 150 и 900 ACE™
- Система крепления Multi-LinQ с 20-дюймовой крепежной пластиной грузоподъемностью 56,7 кг
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающей «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Съемное сиденье пассажира с ручкоятками с подогревом
- Сцепное устройство
- Аккумуляторная батарея повышенной емкости
- Коробка передач EasyShift (H-L-N) с электромеханическим реверсом (4 такта)
- Высокое ветровое стекло (585 мм) с боковыми дефлекторами
- Шарнирно-закрепленные зеркала
- Лыжи Pilot 7.4
- Разъем для подключения подогрева визора шлема водителя
- Низкая ручкоятка на руле
- Шкив pDrive™
- Радиочастотный ключ D.E.S.S.™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя

900 ACE™ TURBO – 150

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, с турбоагнетателем

900 ACE™

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер

Мощность, л. с.	150	95
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 куб. см	3 — 899 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	73 мм — 69,7 мм	73 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л	42 л
Емкость масляного бака	3,3 л	3,3 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™	pDrive™ со скользящими накладками
Ведомый шкив	QRS Vent	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3256 мм
Общая ширина	1200–1240 мм
Общая высота	1515 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	Silent Cobra WT: 3923 × 500 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) Silent Cobra (900 ACE Turbo): 3923 × 500 × 46 мм (154 × 20 × 1,8 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый) / Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	HPG™
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными ручкоятками / низкая ручкоятка на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Радиатор	Высокоэффективный с вентилятором
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Ручкоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт. (для водителя и пассажира)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	585 мм с зеркалами
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения [3/8] — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/сцепное устройство

ski-doo

