

# can-am OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T

2022

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Одноцилиндровый двигатель Rotax®.
- Вариатор, понижающая передача с увеличенным передаточным отношением.
- Лебедка с тяговым усилием 1588 кг
- Регулируемый ограничитель скорости
- Прочный передний бампер
- 6-слойные шины Carlisle ACT HD 26 дюймов
- 12-дюймовые литые алюминиевые колесные диски
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS™) с тремя режимами работы
- Рукоятки с обогревом и дроссельная заслонка
- Двойная независимая задняя подвеска с продольными рычагами (TTI2).
- Быстроъемный стабилизатор поперечной устойчивости
- Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами
- Изменено расположение воздухозаборника
- Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)
- Водонепроницаемое заднее багажное отделение вместимостью 10,9 л
- Удлинители бортов для багажа
- Задняя грузовая платформа грузоподъемностью 159 кг с удлинителями бортов



Tundra Green (зеленый)

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Rotax®, рабочий объем — 427 куб. см, одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, 28 кВт (38 л. с.)
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (ITC™)
Вариатор	Вариатор, P / R / N / H / Extra Low L (с увеличенным передаточным отношением), система торможения двигателя
Трансмиссия	Режимы езды 4WD или 6WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok† QE
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
Категория скорости	До 60 км/ч

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги / ход — 22,9 см
Передние амортизаторы	Гидравлические
Задняя подвеска	Независимая задняя подвеска с двойными продольными рычагами (TTI2) с быстроъемным стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 22 см
Задние амортизаторы	Гидравлические

## КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 дюймов (66 x 20,3 x 30,5 см)
Задние шины	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 дюймов (66 x 25,4 x 30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые литые алюминиевые

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

## МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.) *	443 кг
Д × Ш × В	279 x 118,8 x 124 см
Колесная база	208 см
Дорожный просвет	26,7 см
Высота посадочного места	85,8 см
Грузоподъемность багажных площадок	Передние: 54 кг / Задние: 159 кг
Объем багажных отделений	Объем: 10,9 л
Тяговое усилие	Прицеп на 907 кг (оборудованный тормозами) Прицеп на 465 кг (не оборудованный тормозами)
Объем топливного бака	20,5 л

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4x4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 A)
Противоугонная система	Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)
Световые приборы	Два фонаря мощностью по 35 Вт каждый и две рефлекторные фары 55 Вт, задние фонари, стоп-сигнал
Лебедка	Лебедка с тяговым усилием 1588 кг
Функциональные особенности квадроциклов категории «Т»	Сцепное устройство с разъемом для подключения прицепа, указатели поворота, габаритные огни, зеркала, звуковой сигнал
Сиденье	Обивка сиденья повышенной прочности
Защитные элементы	Сверхпрочный передний бампер, центральная защитная пластина, рукоятки с подогревом

## ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании B.R.P. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	---