© OUTLANDER™ X® mr 1000R

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Лвигатель Rotax® V-twin.
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTCTM) с возможностью выбора режима движения.
- Передняя подвеска с двойными изогнутыми А-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
- Передние и задние амортизаторы FOX PODIUM 1.5.
- 30-дюймовые шины ITP Cryptid.
- 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски.
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS™) с тремя режимами работы.
- Самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE.
- Изменено место установки радиатора.
- Лебедка WARN тяговым усилием 1361 кг (3000 фунтов) с роликовым тросоуклад-
- Прочные передний и задний бамперы.
- Подножки, облегчающие движение в грязи.
- Длинная колесная база.
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов.
- Декоративные элементы оформления и обивка сиденья, характерные для комплектации X.
- Расширители колесных арок.



Black & Platinum Silver

ДВИГАТЕЛИ	1000R
Тип	Rotax, рабочий объем 976 куб. см., двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, 91 л. с. Изменено место крепления радиатора
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC TM)
Трансмиссия	Вариатор, Р / R / N / H / Extra L (с высоким передаточным отно- шением), система торможения двигателем 2WD/ 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала Visco-Lok QE
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние амортизаторы	FOX PODIUM 1.5
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI)
Задние амортизаторы	FOX PODIUM 1.5

	מ ראר'	

TO MOSITAN CHETEMA		
Передние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами	
Задние тормоза	Вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом	

КОЛЕСА И ШИНЫ	
Передние шины	ITP Cryptid 30×9×14 дюймов
Задние шины	ITP Cryptid 30×9×14 дюймов
Колесные диски	14-дюймовые, литые, алюминиевые

МАССОГАБАРИТНЫ	Е ПОКАЗАТЕЛИ
Д×Ш×В	246×127×131 cm
Колесная база	149,9 см
Дорожный просвет	33 см
Высота посадочного места	93,3 см
«Сухая» масса*	460 кг
Грузоподъемность багажного отделения	Задние: 90 кг
Объем багажных отделений	Задние: 21,4 л
Тяговое усилие	750 кг
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	возможности		
Комбинация приборов Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюймов: спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор включения полного привода, указатель температуры, указатель запаса хода, контрольная лампа системы управления двигателем, указатель уровня топлива, часы	одометр, счетчики пробега и моточасов,	Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 A)
	Световые приборы	Общая мощность 230 Вт (2×60 Вт и 2×55 Вт)/ задние фонари/ стоп-сигналы	
	Сиденье	Стандартная комплектация	
Лебедка	Лебедка WARN тяговым усилием 1361 кг (3000 фунтов) с роликовым тросоукладчиком	Противоугонная система	Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS) с радиочастотным ключом
Защитные элементы	Усиленные передний и задний бамперы. Подножки для движения в грязи. Расширители колесных арок		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель 2 года



